

Øki 6 Hallroyndir og Lættvektsuppgerðir

Hallroyndir og lættvektsuppgerður skulu gerast fyri hesi skip:

- Nýbygd ferðafólkaskip.
- Nýbygd farmaskip undir 500 BT.
- Nýbygd fiskiskip.
- Nýbygd vinnufør millum 15 og 24 metrar í longd.

Eisini skulu hallroyndir og lættvektsuppgerðir gerast sum nevnt niðanfyri:

- Skeiðbundið stabilitetseftirlit á ferðafólkaskipum 5. hvørt ár.
- Skeiðbundið stabilitetseftirlit á fiskiskipum 10. hvørt ár.
- Skeiðbundið stabilitetseftirlit á vinnuførum undir 15 metrar, bygd í 2001 ella seinni, 10. hvørt ár.
- Skeiðbundið stabilitetseftirlit á S- og V-skipum við ferðafólkaloynvi 5. hvørt ár. (Hetta eftirlit kann verða útsett í mesta lagi 5 ár treytað av, at skipið ikki er umbyggt, og at stabilitetsmarginin er góð)
- Tá øll omanfyrinevndu skip verða umbyggt.

Lógargrundarlag

Fráboðan B frá Sjovinnustýrinum, kapittul II-1, regla 5.

Fráboðan D frá Sjovinnustýrinum, kapittul II-1 B, regla 18.

SOLAS-kunngerðin, kap. X

Fráboðan E og F frá Sjovinnustýrinum, kapittul III, regla 9.

Nærri vegleiðing er at finna t.d. í leiðbeiningunum hjá IMO fyri lættvektsuppgerðir, hallroyndir og stabilitetsútrokningar:

- Code on Intact Stability.
- Model Loading and Stability Manual.
- International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk.
- Guidelines for Damage Control Plans.
- Guidelines for Shipboard Loading and Stability Computer Program.

Krøv til persónar, sum gera hallroyndir og lættvektsuppgerðir og gera stabilitetsbøkur:

Fyritøkan skal hava fólk í starvi, sum:

- Hevur verkfrøðingaútbúgving við skipabygging sum sergrein ella aðra viðkomandi útbúgving, og
- Hevur neyðugar royndir at gera hallroyndir og lættvektsuppgerðir og at gera stabilitetsbøkur, og at tryggja, at arbeiðið verður gjørt samsvarandi viðkomandi reglum og leiðbeiningum frá Sjóvinnustýrinum.

Serligt um hallroyndir

Ein hallroynd skal gerast sambært leiðbeiningunum í Code on Intact Stability fyri skip yvir 24 metrar. Fyri skip styttri enn 24 metrar kann standardfrymilin hjá Sjóvinnustýrinum verða nýttur.

Serligt um dynamometuroyndir

Í serligum førum loyva reglurnar fyri smærri før, at ein dynamometuroynd verður gjørd í staðin fyri hallroynd, tá eingin brúkilig uppmáting er av skrokkinum.

Serligt um stabilitetsbøkur

Stabilitetsbók skal gerast fyri skip, sum eru fevnd av Fráboðan F hjá Sjóvinnustýrinum. Leiðbeiningarnar í Fráboðan F hjá Sjóvinnustýrinum skulu fylgjast.

Um skipið verður umbyggt ella vektfordeilingin broytist, skal nýggj stabilitetsbók gerast.

Stabilitetsbókin skal so vítt gjørligt gerast sambært leiðbeiningunum í "Vejledning til autoriserede virksomheder i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger m.m. for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer."

Skjalfesting

Stabilitetsupplýsingarnar skulu gerast og góðkennast av fyritøku, sum er góðkendur undirveitari hjá Sjóvinnustýrinum. Avrit skal sendast Sjóvinnustýrinum í pdf.